



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

092 - PILOT FL

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0920	1/8 PILOT FL	-2	1/8	DN4	4.0	7.1	175	2500	700	10000	SAB801	Stainless Steel (A316L)	9.4	0.370	0.2	0.0079	N/A	8
0920	1/8 PILOT FL	-2	1/8	DN4	4.0	7.1	175	2500	700	10000	SAB101	Carbon Steel	9.4	0.370	0.2	0.0079	N/A	8
0921	3/16 PILOT FL	-3	3/16	DN5	5.0	8.5	150	2100	600	8400	SA1811	Stainless Steel (A316L)	11	0.433	0.3	0.0118	N/A	10
0921	3/16 PILOT FL	-3	3/16	DN5	5.0	8.5	150	2100	600	8400	SA1111	Carbon Steel	11	0.433	0.3	0.0118	N/A	10
0922	1/4 PILOT FL	-4	1/4	DN6	6.5	10.6	140	2000	560	8000	SA1821	Stainless Steel (A316L)	13.3	0.524	0.3	0.0118	N/A	12
0922	1/4 PILOT FL	-4	1/4	DN6	6.5	10.6	140	2000	560	8000	SA1121	Carbon Steel	13.3	0.524	0.3	0.0118	N/A	12
0923	5/16 PILOT FL	-5	5/16	DN8	8.1	12.5	120	1700	480	6800	SA1831	Stainless Steel (A316L)	15.3	0.602	0.3	0.0118	N/A	14
0923	5/16 PILOT FL	-5	5/16	DN8	8.1	12.5	120	1700	480	6800	SA1131	Carbon Steel	15.3	0.602	0.3	0.0118	N/A	14
0924	3/8 PILOT FL	-6	3/8	DN10	9.7	14.4	110	1500	440	6000	SA1841	Stainless Steel (A316L)	17.4	0.685	0.3	0.0118	N/A	16
0924	3/8 PILOT FL	-6	3/8	DN10	9.7	14.4	110	1500	440	6000	SA1141	Carbon Steel	17.4	0.685	0.3	0.0118	N/A	16
0925	1/2 PILOT FL	-8	1/2	DN12	13.0	19.1	100	1400	400	5600	SA1851	Stainless Steel (A316L)	23	0.906	0.4	0.0157	N/A	23
0925	1/2 PILOT FL	-8	1/2	DN12	13.0	19.1	100	1400	400	5600	SA1151	Carbon Steel	23	0.906	0.4	0.0157	N/A	23

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.