



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude

Quote di pressatura

Ultimo aggiornamento: 29/07/2026

020 - R18 CP 3000 NEO

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ecc.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

Part no.	Descrizione	Dash	Inches	DN	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	Boccola	Materiale boccola	Diametro pressatura (mm)	Diametro pressatura (inch)	Riduzione del foro (mm)	Riduzione del foro (inch)	Passa/non passa	Diametro punzoni (mm)*
0201	3/16 R18 CP 3000 NEO	-3	3/16	DN5	5.0	9.1	210	3000	840	12000	SAB811	Stainless Steel (A316L)	11.5	0.453	0.3	0.0118	N/A	10
0201	3/16 R18 CP 3000 NEO	-3	3/16	DN5	5.0	9.1	210	3000	840	12000	SAB111	Carbon Steel	11.5	0.453	0.3	0.0118	N/A	10
0202	1/4 R18 CP 3000 NEO	-4	1/4	DN6	6.5	11.8	210	3000	840	12000	SAB821	Stainless Steel (A316L)	14.3	0.563	0.3	0.0118	N/A	14
0202	1/4 R18 CP 3000 NEO	-4	1/4	DN6	6.5	11.8	210	3000	840	12000	SAB121	Carbon Steel	14.3	0.563	0.3	0.0118	N/A	14
0203	5/16 R18 CP 3000 NEO	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	210	3000	840	12000	SAB831	Stainless Steel (A316L)	16.9	0.665	0.3	0.0118	N/A	16
0203	5/16 R18 CP 3000 NEO	-5	5/16	DN8	8.1	14.3	210	3000	840	12000	SAB131	Carbon Steel	16.9	0.665	0.3	0.0118	N/A	16
0204	3/8 R18 CP 3000 NEO	-6	3/8	DN10	9.7	16.5	210	3000	840	12000	SAB841	Stainless Steel (A316L)	18.9	0.744	0.3	0.0118	N/A	19
0204	3/8 R18 CP 3000 NEO	-6	3/8	DN10	9.7	16.5	210	3000	840	12000	SAB141	Carbon Steel	18.9	0.744	0.3	0.0118	N/A	19
0205	1/2 R18 CP 3000 NEO	-8	1/2	DN12	13.0	21.3	210	3000	840	12000	SA5851	Stainless Steel (A316L)	24.1	0.949	0.5	0.0197	N/A	23
0205	1/2 R18 CP 3000 NEO	-8	1/2	DN12	13.0	21.3	210	3000	840	12000	SA5151	Carbon Steel	24.1	0.949	0.5	0.0197	N/A	23
0206	5/8 R18 CP 3000 NEO	-10	5/8	DN16	16.3	26.0	210	3000	840	12000	SA5861	Stainless Steel (A316L)	30.5	1.201	0.7	0.0276	N/A	27
0206	5/8 R18 CP 3000 NEO	-10	5/8	DN16	16.3	26.0	210	3000	840	12000	SA5161	Carbon Steel	30.5	1.201	0.7	0.0276	N/A	27

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.