



080 - VHP EXTRA

Tubo termoplastico a pressione costante per applicazioni oleodinamiche ad altissima pressione fino a 800 bar (11500 psi)



CARATTERISTICHE

Interno

Elastomero poliesteri

Rinforzo

Due trecce di fibra aramidica più una treccia in acciaio

Rivestimento

Poliuretano, nero, non microforato, marcatura laser

Applicazioni

Attrezzature di soccorso ad altissima pressione - Impianti oleodinamici e pompe ad alta pressione - Avvitatori idraulici - Sistemi di sollevamento e rerailing

Caratteristiche

Costruzione combinata fibra aramidica acciaio per una miglior compattezza - Leggero e flessibile - Stretto raggio di curvatura per utilizzo in avvolgitori - Rivestimento resistente all'abrasione

Descrizione

Superiore ai requisiti delle precedenti American Jacking Specifications IJ100 - Tubo per altissime pressioni per fluidi a base di petrolio, sintetici ed acquosi in sistemi oleodinamici. La treccia combinata in fibra aramidica acciaio assicura durata, ottimo comportamento in pressione e design compatto.


Temperature Di Lavoro

da -40 °C a 100 °C (da -40 °F a 212 °F), limitata a 70 °C (158 °F) per aria e fluidi a base acquosa

Vacuum Rating

-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

Marcatura Standard

 TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - VHP EXTRA - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MSHA IC-305 - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| Part no. | DN | Inches | Dash | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | SF | BR (mm) | BR (inch) | Peso (gr/m) | Peso (lb/ft) | Boccola standard | Boccola inox |
|----------|-----|--------|------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|---------|-----------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| 0802 | DN6 | 1/4 | -4 | 6.6 | 14.6 | 800 | 3200 | 0.260 | 0.575 | 11500 | 46000 | 4:1 | 35 | 1.38 | 241 | 0.162 | SAF121 | SAF821 |

INSERTI DISPONIBILI

| Part | Dash | Inch | DN | F-BSPP | F-DKOL | F-DKOS | F-JIC | F-MET | F-NPSM | F-NPT | F-TYPE | M-BSPP | M-BSPT | M-CEL | M-CES | M-MET | M-NPT |
|------|------|------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 0802 | -4 | 1/4 | DN6 | SOA | SOF | SOM | SOH | SOV | SOP | SOC | SOQ | SOB | SOO | SOI | SOL | SOK | SOD |

Multicolor



08R



08Y



08O



08B



08G

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 04/07/2026

www.transferoil.com