



100 - ECOLOGY 2500 NAM 下水道清洗管

下水道高压水清洗热塑软管，额定工作工作压力达 175 bar (2500 psi)



产品特点

内管

热塑性工程塑料

增强层

两层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯 - 橙色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合

标准下水道清洗车及相关应用、高湿度环境下清洗设备

产品特点

融入编织加强层的橙色聚氨酯外塑层，有效提高了产品的耐磨性能和使用寿命；可提供单根长管；优异的耐压和剪切性能；相比同类橡胶管重量轻；外塑层耐水解和微生物侵蚀、弯曲半径小、操作速度快

产品描述

标准下水道清洗软管，适用温度范围-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)；软管专为在高湿度环境下使用而设计且不降低使用寿命；可以提供带BSP和/或NPT接头的软管总成。根据用户要求，也可提供其它接头型式。不适用于液压应用。仅供应总成：请联系我们销售代表了解详细信息。

温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

产品标识

 TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 2500 NAM - SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1005	DN12	1/2	-8	13.0	21.4	175	438	0.512	0.843	2500	6250	2.5:1	75	2.95	230	0.155	SA5151	SA5851
1006	DN16	5/8	-10	16.3	24.4	175	438	0.642	0.961	2500	6250	2.5:1	100	3.94	265	0.178	SA5161	SA5861
1007	DN20	3/4	-12	19.6	29.7	175	438	0.772	1.169	2500	6250	2.5:1	120	4.72	410	0.276	SA5171	SA5871
1008	DN25	1	-16	25.6	37.5	175	438	1.008	1.476	2500	6250	2.5:1	155	6.10	620	0.417	SA5181	SA5881
1009	DN32	1+1/4	-20	32.4	47.2	175	438	1.276	1.858	2500	6250	2.5:1	240	9.45	1000	0.672	SA5191	SA5891

卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头型式
EAEXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/F BSP
EAFXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/M NPT
EAQXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/F BSP - AISI A316L
EARXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/M NPT - AISI A316L

EYGXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP
EYHXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT
EYSXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP - AISI A316L
EYTXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT - AISI A316L
EBGXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP
EBHXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT
EBSXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP - AISI A316L
EBTXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT - AISI A316L
ECIXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/F BSP
ECJXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/M NPT
ECUXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/F BSP - AISI A316L
ECVXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/M NPT - AISI A316L
EDKXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/F BSP
EDLXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/M NPT
EDWXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/F BSP - AISI A316L
EDXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/M NPT - AISI A316L

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

不带卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头型式
FAEXXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/F BSP
FAFXXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/M NPT
FAQXXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/F BSP - AISI A316L
FARXXX	1/2" ECOLOGY 2500 NAM	1/2" M/M NPT - AISI A316L
FYGXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP
FYHXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT
FYSXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP - AISI A316L
FYTXXX	5/8" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT - AISI A316L
FBGXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP
FBHXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT
FBSXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/F BSP - AISI A316L
FBTXXX	3/4" ECOLOGY 2500 NAM	3/4" M/M NPT - AISI A316L
FCIXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/F BSP
FCJXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/M NPT
FCUXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/F BSP - AISI A316L
FCVXXX	1" ECOLOGY 2500 NAM	1" M/M NPT - AISI A316L
FDKXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/F BSP
FDLXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/M NPT
FDWXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/F BSP - AISI A316L
FDXXX	1 1/4" ECOLOGY 2500 NAM	1 1/4" M/M NPT - AISI A316L

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 25/04/2026

www.transferoil.com