



118 - ECOLOGY 3000 LT 支线下水道清洗管

高压支线下水道清洗用树脂软管，额定工作压力达 210 bar (3000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

两层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 外胶针刺 - 激光打标

应用场合

紧凑型下水道清洗车及设备，用于清洗连接主下水道相连的居民区、商业区和工业支线下水管道

产品特点

耐磨、结构紧凑、重量轻、柔性超好、防折弯、黑色外塑层具有潮湿环境下长寿命使用的特性


产品描述

产品适用于对高压和柔性要求非常小口径支线下水管线清洗。

温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

产品标识

 TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 3000 LT - LATERAL SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1184	DN10	3/8	-6	9.7	16.0	210	525	0.382	0.630	3000	7500	2.5:1	55	2.17	149	0.100	SAB141	SAB841
1185	DN12	1/2	-8	13.0	20.3	210	525	0.512	0.799	3000	7500	2.5:1	75	2.95	222	0.149	SAB151	SAB851

卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头型式
ESCXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/F BSP
ESDXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/M NPT
ESOXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/F BSP - AISI A316L
ESPXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/M NPT - AISI A316L
ETEXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/F BSP
ETFXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/M NPT
ETQXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/F BSP - AISI A316L
ETRXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/M NPT - AISI A316L

XXX= 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

不带卷筒包装软管总成

零件号	产品描述	接头型式
FSCXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/F BSP
FSDXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/M NPT
FSOXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/F BSP - AISI A316L
FSPXXX	3/8" ECOLOGY 3000 LT	3/8" M/M NPT - AISI A316L
FTEXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/F BSP
FTFXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/M NPT
FTQXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/F BSP - AISI A316L
FTRXXX	1/2" ECOLOGY 3000 LT	1/2" M/M NPT - AISI A316L

XXX= 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。
文本日期: 22/06/2026
www.transferoil.com