



TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude



119 - ECOLOGY 4000 LT 支线下水道清洗管

高压支线下水道清洗用树脂软管，额定工作压力达 280 bar (4000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

一层或两层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯 - 青柠色 - 激光打标

应用场合

小型下水道清洗车及相关设备；用于清洗口径较小的与主下水道连接的民用或工业支线下水道清洗

产品特点

重量轻、超柔；抗折弯；2层聚酯纤维编织加强设计；强化的青柠色外塑层，在高湿度环境下使用，耐磨损，寿命长

产品描述

本产品适用于支线下水道高压清洗；由于软管的超柔特性，特别适用于口径较小的下水道管线清洗。工厂可供软管总成，请联系当地销售代表了解详细信息。

温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - ECOLOGY 4000 LT - LATERAL SEWER CLEANING HOSE - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (m) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|------|------|--------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|------------|
| 1191 | DN5 | 3/16 | -3 | 5.0 | 10.4 | 280 | 840 | 0.197 | 0.409 | 4000 | 12000 | 3:1 | 25 | 0.98 | 74 | 0.050 | SAB111 | SAB811 |
| 1192 | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 12.9 | 280 | 840 | 0.256 | 0.508 | 4000 | 12000 | 3:1 | 35 | 1.38 | 113 | 0.076 | SAB121 | SAB821 |
| 1194 | DN10 | 3/8 | -6 | 9.7 | 17.4 | 280 | 840 | 0.382 | 0.685 | 4000 | 12000 | 3:1 | 45 | 1.77 | 193 | 0.130 | SAC141 | SAC841 |
| 1195 | DN12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 22.3 | 280 | 700 | 0.512 | 0.878 | 4000 | 10000 | 2.5:1 | 75 | 2.95 | 255 | 0.171 | SA5151 | SA5851 |

卷筒包装软管总成

| 零件号 | 产品描述 | 接头型式 |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| EUAXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
| EUBXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
| EUMXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
| EUNXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
| EVAXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
| EVBXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
| EVMXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |

| | | |
|--------|----------------------|---------------------------|
| EVNXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
| EWCXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP |
| EWDXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT |
| EWQXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP - AISI A316L |
| EWVXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT - AISI A316L |
| EXEXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP |
| EXFXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT |
| EXQXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
| EXRXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

不带卷筒包装软管总成

| 零件号 | 产品描述 | 接头型式 |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| FUAXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
| FUBXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
| FUMXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
| FUNXXX | 3/16" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
| FVAXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP |
| FVBXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT |
| FVMXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/F BSP - AISI A316L |
| FVNXXX | 1/4" ECOLOGY 4000 LT | 1/4" M/M NPT - AISI A316L |
| FWCXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP |
| FWDXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT |
| FWQXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/F BSP - AISI A316L |
| FWVXXX | 3/8" ECOLOGY 4000 LT | 3/8" M/M NPT - AISI A316L |
| FXEXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP |
| FXFXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT |
| FXQXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/F BSP - AISI A316L |
| FXRXXX | 1/2" ECOLOGY 4000 LT | 1/2" M/M NPT - AISI A316L |

XXX = 软管总成长度 (米) (1mt = 3,28 ft)

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 22/06/2026

www.transferoil.com