



133 - 低摩阻园林园艺管

用于输送水以及船用中压液压系统热塑软管 额定工作压力达70 bar (1000 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

一层聚酯纤维

外胶层

LFC 聚氨酯

应用场合

暖棚清洗、园林园艺、输水管、喷淋喷雾、在高湿环境下的各种设备、通用液压系统、工业气体

产品特点

磨砂处理防粘外塑层，耐水解和微生物侵蚀、加强层粘合牢固、耐磨、重量轻、受压长度变形小、外塑层经针刺处理

产品描述

中压软管，黑色磨砂处理防粘外塑层，是各种要求重量轻、柔性好及防粘结软管场合的理想选择。常应于园林园艺场景，但是其产品特性也可以用于中压液压（如先导）和工业气体等其它应用场合（请关注应用场合对安全系数的要求）

温度范围

-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F), 水基流体 至 70 °C (158 °F)

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - HORTITECH LFC - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1332	DN6	1/4	-4	6.5	10.6	90	270	0.256	0.417	1300	3900	3:1	40	1.57	60	0.040	SA1121	SA1821
1334	DN10	3/8	-6	9.7	14.5	90	270	0.382	0.571	1300	3900	3:1	50	1.97	106	0.071	SA1141	SA1841
1335	DN12	1/2	-8	13.0	18.5	90	270	0.512	0.728	1300	3900	3:1	80	3.15	153	0.103	SA1151	SA1851
1336	DN16	5/8	-10	16.3	22.8	90	270	0.642	0.898	1300	3900	3:1	120	4.72	236	0.159	SA1161	SA1861
1337	DN20	3/4	-12	19.6	27.5	90	270	0.772	1.083	1300	3900	3:1	180	7.09	329	0.221	SA1171	SA1871

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 21/05/2026

www.transferoil.com