



I SAC - FERRULE TP-C

BOCCOLE A PRESSARE TP-C



| Carbon steel Part no | AISI 316L part no | Descrizione | Quantità minima per scatola | Dimensione tubo | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| SAC121 | SAC821 | 1/4 FERRULE TP-C | 20 | DN6 | 20 | 14.7 | 31 |
| SAC131 | SAC831 | 5/16 FERRULE TP-C | 20 | DN8 | 22 | 16 | 30 |
| SAC141 | SAC841 | 3/8 FERRULE TP-C | 20 | DN10 | 24 | 18.5 | 31 |
| SAC151 | SAC851 | 1/2 FERRULE TP-C | 20 | DN12 | 28.5 | 22 | 34 |
| SAC161 | SAC861 | 5/8 FERRULE TP-C | 2 | DN16 | 32 | 25.2 | 40 |
| SAC171 | SAC871 | 3/4 FERRULE TP-C | 2 | DN20 | 36 | 29 | 43 |
| SAC181 | SAC881 | 1 FERRULE TP-C | 2 | DN25 | 43 | 37 | 50 |

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 25/02/2026

www.transferoil.com