TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

SXC - GO NO GO GAUGE



CARATTERISTICHE

part no.	DN	Inches	GO	NO GO
SXC801	DN4	1/8”	1,5	1,8
SXC811	DN5	3/16"	2,4	2,6
SXC821	DN6	1/4”	3,1	3,4
SXC831	DN8	5/16"	4,1	4,5
SXC841	DN10	3/8”	6,1	6,5
SXC851	DN12	1/2"	7,8	8,3
SXC852	DN12	1/2"	8,0	8,4
SXC861	DN16	5/8"	10,1	10,8
SXC871	DN20	3/4"	13,2	13,8
SXC872	DN20	3/4"	13,0	13,5
SXC873	DN20	3/4"	12,7	13,2
SXC881	DN25	1"	19,0	19,6
SXC882	DN25	1"	18,4	18,9

	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4
041x - VHP 10000			SXC821		SXC842						
046x - VHP NON CONDUCTIVE	SXC801	SXC811	SXC821		SXC841						
040x - VHP 10000 MARINER			SXC821		SXC842	SXC851					
080x - VHP EXTRA			SXC821								
168x - OFF SHORE MASTER 3k										SXC872	
060x - OFF SHORE MASTER 5k		SCX811	SXC821		SXC841		SXC852			SXC872	
169X - OFF SHORE MASTER 10K			SXC821								SX
049 - HP AGGRESSIVE CHEMICALS					SXC841	SXC851					

048 - VHP AGGRESSIVE CHEMICALS	SXC821	SXC831	SXC841	SXC851	SXC861	SXC872
15R - CNG 5000 COMPRESSED NATURAL GAS	SXC821		SXC841	SXC852		SXC

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.
Data documento: 24/11/2026
www.transferoil.com