



SBL - F-NPSM C

NPSM Femmina



| Carbon steel Part no | AISI 316L part no | Descrizione | Quantità minima per scatola | Dimensione tubo | Filetto | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----|-------|
| SBL122 | SBL822 | 1/4 F-NPSM C 1/4 | 20 | DN6 | 1/4 | 18 | 1/4 " |
| SBL144 | SBL844 | 3/8 F-NPSM C 3/8 | 20 | DN10 | 3/8 | 18 | 3/8 " |
| SBL155 | SBL855 | 1/2 F-NPSM C 1/2 | 20 | DN12 | 1/2 | 14 | 1/2 " |
| SBL177 | SBL877 | 3/4 F-NPSM C 3/4 | 20 | DN20 | 3/4 | 14 | 3/4 " |
| SBL188 | | 1 F-NPSM C 1 | 2 | DN25 | 1 | | 1" |

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.

Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 26/10/2025

www.transferoil.com