



## 184 - 车用LPG管

适用于车用液化石油气 (LPG) 的热塑软管，额定工作压力达 30 bar (435 psi)



### 产品特点

#### 内管

聚酰胺 PA6

#### 增强层

一层聚酯纤维

#### 外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 针刺处理 - 激光打标

#### 应用场合

车用LPG低压软管

#### 产品特点

与液化石油气 (LPG) 介质相容的聚酰胺PA6核管；软管设计无金属材质；重量轻、柔性好；外塑层具有优良的耐磨损性能；外塑层经针刺处理

#### 产品描述

适用于车用LPG环境黑色耐磨低压软管；非金属材质，重量轻，易于操作安装

#### 使用温度

-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F)

#### 技术标准

产品符合ECE/ONU n. 67/01规范  
证书编号 E7 67R01 00951.25

#### 产品标识

**TRANSFER OIL** - Part No - AUTOMOTIVE LPG Class 1 - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - 67R01 00951.25 - MADE IN ITALY

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1841	DN5	3/16	-3	5.0	9.7	30	150	0.197	0.382	400	2000	5:1	25	0.98	60	0.040	SAB111	SAB811
1842	DN6	1/4	-4	6.5	12.0	30	150	0.256	0.472	400	2000	5:1	35	1.38	89	0.060	SAB121	SAB821

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 10/06/2026

www.transferoil.com