



184 - 车用LPG管

适用于车用液化石油气 (LPG) 的热塑软管，额定工作压力达 30 bar (435 psi)



产品特点

内管

聚酰胺 PA6

增强层

一层聚酯纤维

外胶层

聚氨酯 - 黑色 - 针刺处理 - 激光打标

应用场合

车用LPG低压软管

产品特点

与液化石油气 (LPG) 介质相容的聚酰胺PA6核管；软管设计无金属材质；重量轻、柔性好；外塑层具有优良的耐磨损性能；外塑层经针刺处理

产品描述

适用于车用LPG环境黑色耐磨低压软管；非金属材质，重量轻，易于操作安装

使用温度

-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F)

技术标准

产品符合ECE/ONU n. 67/01规范
证书编号 E7 67R01 00951.25

产品标识

TRANSFER OIL - Part No - AUTOMOTIVE LPG Class 1 - Inch Size -
DN Size - WP bar / psi - 67R01 00951.25 - MADE IN ITALY

零件号	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1841	DN5	3/16	-3	5.0	9.7	30	150	0.197	0.382	400	2000	5:1	25	0.98	60	0.040	SAB111	SAB811
1842	DN6	1/4	-4	6.5	12.0	30	150	0.256	0.472	400	2000	5:1	35	1.38	89	0.060	SAB121	SAB821

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 06/02/2026

www.transferoil.com