# TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

# 184 - 车用LPG管

适用于车用液化石油气（LPG）的热塑软管，额定工作压力达 30 bar (435 psi)

## 产品特点

### 内管
聚酰胺 PA6

### 增强层
一层聚酯纤维

### 外胶层
聚氨酯 - 黑色 - 针刺处理 - 激光打标

### 应用场合
车用LPG低压软管

### 产品特点
与液化石油气（LPG）介质相容的聚酰胺PA6核管；软管设计无金属材质；重量轻、柔性好；外塑层具有优良的耐磨损性能；外塑层经针刺处理

### 产品描述
适用于车用LPG环境黑色耐磨低压软管；非金属材质，重量轻，易于操作安装

### 使用温度
-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F)

### 技术标准
产品符合ECE/ONU n. 67/01规范
证书编号 E7 67R01 00951.25

### 产品标识
TRANSFER OIL - Part No - AUTOMOTIVE LPG Class 1 - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - 67R01 00951.25 - MADE IN ITALY

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | DN5 | 3/16 | -3 | 5.0 | 9.7 | 30 | 150 | 0.197 | 0.382 | 400 | 2000 | 5:1 | 25 | 0.98 | 60 | 0.040 | SAB111 | SAB811 |
| 1842 | DN6 | 1/4 | -4 | 6.5 | 12.0 | 30 | 150 | 0.256 | 0.472 | 400 | 2000 | 5:1 | 35 | 1.38 | 89 | 0.060 | SAB121 | SAB821 |

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。
文本日期: 04/12/2025
www.transferoil.com