# TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

# 226 - 6SWHX HELIX 系列

多层钢丝缠绕加强超高压热塑软管，超高压水射流应用 额定工作压力 2500 至 3200 (36200 至 46400 psi)




## 产品特点

### 内管
聚甲醛 (POM)

### 增强层
六层高强度钢丝

### 外胶层
特种聚酯共聚物、无针刺处理、激光打标

### 工业应用场合
水射流切割、管道清洗、表面处理和油漆清除、水力破拆；船舶、储罐、容器清洗；水射流管；通用工业清洗、表面除垢

### 液压应用场合
液压千斤顶、螺栓拉伸器、测试设备以及其它通用超高压液压应用

### 产品描述
超高工作压力；优异的耐化学性能；耐臭氧、紫外线和老化；耐磨损；最高工作压力条件下容积变形量小；耐海水；耐脉冲；单根长度长；优异的耐切割和耐压性能

### 使用温度
-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

### 产品标识
TRANSFER OIL - HELIX ® - TO UHP - Part No - 6SWHX - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - SKIVE MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

| 零件号 | DN | Inches | Dash | ID (mm) | OD (mm) | WP (bar) | BP (bar) | ID (inch) | OD (inch) | WP (psi) | BP (psi) | 安全系数 | 弯曲半径 (mm) | 弯曲半径 (inch) | 重量 (gr/m) | 重量 (lb/ft) | 碳钢套筒 | A316L不锈钢套筒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | DN5 | 3/16 | -3 | 4.8 | 13.2 | 3050 | 7000 | 0.189 | 0.520 | 44200 | 101600 | 2.3:1 | 210 | 8.27 | 450 | 0.302 | HAF111 | HAF811 |
| 2263 | DN8 | 5/16 | -5 | 7.6 | 18.7 | 3050 | 7000 | 0.299 | 0.736 | 44200 | 101600 | 2.3:1 | 250 | 9.84 | 977 | 0.657 | HAH131 | |
| 2265 | DN12 | 1/2 | -8 | 12.8 | 26.0 | 2500 | 6250 | 0.504 | 1.024 | 36200 | 90500 | 2.5:1 | 350 | 13.78 | 1782 | 1.197 | HAH151 | HAH851 |

WJTA-IMCA-

10,000 PSI / 690 bar | 15,000 PSI / 1034 Bar | 20,000 PSI / 1379 Bar | 30,000 PSI / 2068 Bar | 40,000 PSI / 2758 Bar | 55,000 PSI / 3792 Bar

* 4:1

**

## 可选接头

| Part | Dash | Inch | DN | F-BSPP | F-DKOS | F-HP | F-MET24-60 | F-TYPE | M-HP | M-HP-MET | M-MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | -3 | 3/16 | DN5 | HBI | | HGI | HCI | HFI | HMI | HNI | |
| 2263 | -5 | 5/16 | DN8 | | HDI | | | HFI | HMI | HNI | HLI |
| 2265 | -8 | 1/2 | DN12 | | HDI | | | HFI | HMI | HNI | |

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。
文本日期: 11/11/2026
www.transferoil.com