



114 - WATERFLOW 250 高压水清洗管

高压水清洗用热塑软管，额定公制压力达 250 bar (3600 psi)



产品特点

内管

热塑聚合物

增强层

至多达3层聚酯纤维编织，外加一层融合于外塑管的特殊聚酯纤维编织层

外胶层

聚氨酯 - 红色 - 无针刺处理 - 激光打标

应用场合

水清洗应用场合 要求单根长软管及高压、低压力降的高压水清洗应用；用于高湿度环境的设备，如暖棚；渔网清洗等

产品特点

红色外塑层与加强层的强化粘合技术，提高了产品的耐用性能，大大延长了产品的使用寿命；优异的耐压和耐剪切性能；可供单根长管；比同类产品更轻；外塑层耐微生物侵蚀；弯曲半径更小；操控更便捷；压力损失小

产品描述

适用于高强度水清洗应用的热塑软管，各种规格耐压统一达到250 bar, 耐温范围-40 °C 至 60 °C (-40 °F to 140 °F)；本产品专为高湿度环境下应用且不影响其使用寿命而开发；可以根据客户提供BSP 和 / 或 NPT的接头以及其它接口型式的软管总成。提供软管总成，请联系我们的销售代表

使用温度

da -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - WATERFLOW 250 - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1147	DN20	3/4	-12	19.6	30.1	250	625	0.772	1.185	3600	9000	2.5:1	120	4.72	434	0.292	SA5171	SA5871
1148	DN25	1	-16	25.6	37.3	250	625	1.008	1.469	3600	9000	2.5:1	155	6.10	630	0.423	SA5181	SA5881
1149	DN32	1+1/4	-20	32.4	46.2	250	625	1.276	1.819	3600	9000	2.5:1	240	9.45	885	0.595	SA5191	SA5891

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 09/04/2026

www.transferoil.com