




TRANSFER OIL

Pure Fluid Attitude



Male HP | Female HP



Part no.	Description	Side A	Side B	ID	HEX	L	MAWP
D9HMB 04FB04 01	1/4 M-HP F-HP 1/4 60k 316D	1/4	1/4	2.1	3/4 19	35	60k
D9HMB 04FB06 01	1/4 M-HP F-HP 3/8 60k 316D	1/4	3/8	2.1	1 26	38	60k
D9HMB 04FB09 01	1/4 M-HP F-HP 9/16 60k 316D	1/4	9/16	2.1	1+3/8 35	43	60k
D9HMB 06FB04 01	3/8 M-HP F-HP 1/4 60k 316D	3/8	1/4	2.4	13/16 21	41	60k
D9HMB 06FB06 01	3/8 M-HP F-HP 3/8 60k 316D	3/8	3/8	3.2	1 26	44	60k
D9HMB 06FB09 01	3/8 M-HP F-HP 9/16 60k 316D	3/8	9/16	3.2	1+3/8 35	49	60k
D9HMB 09FB04 01	9/16 M-HP F-HP 1/4 60k 316D	9/16	1/4	2.4	1+3/16 30	44	60k
D9HMB 09FB06 01	9/16 M-HP F-HP 3/8 60k 316D	9/16	3/8	3.2	1+3/16 30	47	60k
D9HMB 09FB09 01	9/16 M-HP F-HP 9/16 60k 316D	9/16	9/16	4.8	1+3/8 35	52	60k
D9HMB 09FR18 01	9/16 M-HP F-HP M18 60k 316D	9/16	M18	4.8	1+1/2 38	54	60k

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto.
Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica.

Data documento: 27/06/2026
www.transferoil.com