



186 - H2 REFUEL 15k

Tubo termoplastico categoria H70 per rifornimento di idrogeno a 1040 bar (15000 psi).



CARATTERISTICHE

Interno

Poliammide speciale

Rinforzo

Quattro spirali in acciaio

Rivestimento

Poliuretano - turchese - microforato - marcatura laser

Applicazion

Tubo ad alta pressione per applicazioni idrogeno

Caratteristiche

Rivestimento resistente all'abrasione, ai micro-organismi dell'acqua, ai raggi UV e all'ozono - Microforato

Descrizione

Tubo per alte pressioni utilizzabile per applicazioni di rifornimento con idrogeno - Rivestimento estremamente resistente all'abrasione, all'acqua e agli attacchi microbiologici - Costruzione robusta per resistere a kinking, schiacciamenti, torsioni e a trazioni - Tubo di connessione tra dispenser e pistola di rifornimento per idrogeno compresso - Utilizzo con gas idrogeno, alta pressione, basse temperature (-40 °C | -40 °F).

Temperature Di Lavoro

da -40 °C a +65 °C (da -40 °F a +149 °F). In accordo con normativa ISO 19880-5

Specifiche

Soddisfa i requisiti della norma ISO 19880-5:2019

Disponibile in versione assemblata: si prega di contattare l'ufficio commerciale per ulteriori dettagli

Marcatura Standard

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - H2 REFUEL 15k - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

Part no.	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	SF	BR (mm)	BR (inch)	Peso (gr/m)	Peso (lb/ft)	Boccola standard	Boccola inox
1862	DN6	1/4	-4	6.6	13.3	1040	4160	0.260	0.524	15000	60000	4:1	150	5.91	355	0.239		SAQ821

INSERTI DISPONIBILI

Part	Dash	Inch	DN	F-TYPE	M-MP
1862	-4	1/4	DN6	SYQ	SY4

I valori e le dimensioni mostrate possono essere modificati senza preavviso per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del prodotto. Transfer Oil S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per imprecisioni o errori che appaiono in questa scheda tecnica. Data documento: 26/10/2025 www.transferoil.com