



091 - 2SB 高压清洗管

经钢丝编织加强的压力水清洗热塑软管，额定工作压达500 bar (7200 psi)



产品特点

内管

热塑聚合物

增强层

两层钢丝编织

外胶层

热塑聚合物 - 黑色色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合

水清洗应用，如专用高压清洗机；洗车站，包括自助洗车站

产品特点

坚固的结构设计，特别适用于高压清洗长周期使用；重量轻；结构设计紧凑；柔性好；耐磨性能好

产品描述

适用于连接水泵和清洗枪的高压水管；钢丝编织加强的热塑软管，相较同类橡胶软管具有重量轻，使用寿命长的特点；是专用高压清洗机或自助洗车站的理想选择

温度范围

-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)

警告

不适用于高温水或蒸汽；最高允许水温 60°C / 140°F.

产品标识

TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - 0914 - 2SB POWER WASH STEEL - 3/8 - DN10 - WP 500 bar / 7000 psi - WARNING > NOT SUITABLE FOR HOT WATER OR STEAM - MAX WATER TEMP 60 C / 140 F - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0914	DN10	3/8	-6	9.8	16.8	500	1400	0.386	0.661	7250	18000	2.8:1	90	3.54	380	0.255	SAC141	SAC841

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 28/05/2026

www.transferoil.com