



058 - 1SB - 一层钢丝编织游艇管

船舶游艇等高压液压应用热塑软管 额定工作压力范围 190 至 360 bar (2700 至 5200 psi)



产品特点

内管

弹性聚酯

增强层

一层钢丝编织

外胶层

聚氨酯 - 白色 - 无针刺 - 激光打标

应用场合

船舶海工设备 - 游艇等船舶液压转向系统 - 液压悬梯

产品特点

细小的外径适合应用在紧凑空间或要求柔性安装场合、重量轻、钢丝编织层实现极小的受压膨胀和伸长性能 - 耐磨

产品描述

符合或优于 UNI EN 853 1ST - EN 853 1SN 和 EN 857 1SC 压力标准。适用于需要耐海水或盐碱环境的各种液压系统，包括矿物油、合成油或水基液压油等液压系统；白色外塑层具有良好的耐紫外线性能，是游船和游艇得理想选择。

真空度

-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

技术标准

SAE 100R7. 符合或超过 EN 853 1SN 和 EN 857 1SC 标准压力要求

产品标识

TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - 1SB - STEEL BRAID YACHTING SAE 100R8-Dash Size - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L 不锈钢套筒
0581	DN5	3/16	-3	5.0	9.7	360	1440	0.197	0.382	5200	20800	4:1	30	1.18	126	0.085	SAB111	SAB811
0582	DN6	1/4	-4	6.5	11.7	310	1240	0.256	0.461	4500	18000	4:1	40	1.57	164	0.110	SAB121	SAB821
0583	DN8	5/16	-5	8.1	13.2	250	1000	0.319	0.520	3600	14400	4:1	55	2.17	194	0.130	SAB131	SAB831
0584	DN10	3/8	-6	9.8	15.5	225	900	0.386	0.610	3200	12800	4:1	65	2.56	243	0.163	SAB141	SAB841
0585	DN12	1/2	-8	13.0	18.8	190	760	0.512	0.740	2700	10800	4:1	85	3.35	315	0.212	SAB151	SAB851

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A. 对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 10/06/2026

www.transferoil.com